

2.3.3.2 Lightweight Node (Wallet)

[return to Node Taxonomy](#)

Lightweight Nodes keep a shallow copy of blockchain transactions¹⁾ and are used in day-to day-crypto operations. Within the cryptocurrency world, Lightweight Nodes are also referred to as Simple Payment Verification (SPV) Nodes or Wallet Nodes. Lightweight Nodes communicate with the Ledger through Full Nodes.²⁾

Standards

Technical Standards

- [c](#)
- [cpp](#)
- [ecmascript](#)
- [csharp](#)
- [cli_spec_vm](#)
- [cli_class_lib](#)
- [cli_generics_lib](#)
- [syslog](#)
- [turtle](#)
- [owl2](#)
- [rdf](#)
- [sparql](#)
- [css](#)
- [html5](#)
- [xml](#)
- [xsd_1](#)
- [xsd_2](#)
- [xslt](#)
- [dom](#)
- [xpath](#)
- [dds](#)
- [dds_rtps](#)
- [dds_cpp](#)
- [dds_java5](#)
- [dds_opcua](#)
- [dds_rpc](#)
- [dds_security](#)
- [dds_web](#)
- [dds_xml](#)
- [dds_xrce](#)

- [dds_xtypes](#)

de facto Standards

- [log4j](#)
- [log4cxx](#)
- [log4php](#)
- [log4net](#)
- [log4scala](#)
- [guides](#)
- [cpp](#)
- [ethereumh](#)
- [ethereumjs-lib](#)
- [ethereum_j](#)
- [go-ethereum](#)
- [parity](#)
- [pyethapp](#)
- [ruby-ethereum](#)
- [erc_0020](#)
- [ethereum_vm](#)
- [ethereum_solidity](#)
- [hyperledger](#)
- [java](#)
- [javavm](#)
- [java_logger_api](#)
- [go](#)
- [ipfs](#)

Tools


- None at this time

¹⁾

Osita Chibuike, 21 May 2018, Legobox, <https://dev.to/legobox/how-to-setup-an-ethereum-node-41a7>

²⁾

“Blockchain Nodes: An In-Depth Guide”, <https://nodes.com/>



From:

<https://www.omgwiki.org/dido/> - **DIDO Wiki**

Permanent link:

https://www.omgwiki.org/dido/doku.php?id=dido:public:ra:1.2_views:3_taxonomic:3_node_tax:lite&rev=1588890690

Last update: **2020/05/07 18:31**

